

รายละเอียดและคุณลักษณะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบธรรมดา
โรงพยาบาลเลิ่งสาং

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

๑.๑ ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ และใช้ในงานอื่น ๆ ทั่วไป

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถกระบะบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบธรรมดา

๒.๒ ตอนหน้าเก๋ง มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๒.๓ มีกระจกประตูแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๒ บาน

๒.๔ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๕ มีเครื่องปรับอากาศ ใช้สารทำความเย็น R๑๓๔ A แบบฝังในคอนโซล

๒.๖ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซนต์ และกระจกบานหน้าเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซนต์ เพื่อป้องกันแสง UV พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ๕ ปี

๒.๗ มีวิทยุ พร้อมเครื่องเล่น CD ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๒.๘ พ่นเครื่องหมายด้านข้างประตูตอนหน้า ทั้งซ้ายและขวา ตามตัวอย่างของส่วนราชการกำหนดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตรและอักษรชื่อส่วนราชการขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๑๐

เซนติเมตร ติดบริเวณกระบะท้ายทั้งซ้าย - ขวา และติดสติ๊กเกอร์กระจกด้านหน้าตอนบน โดย

รายละเอียดให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

๒.๙ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

2.10 พ่นสารเคลือบกันสนิม มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี .

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

๓.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุ

ภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีด Direct Injection_แบบ

Commonrail และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ ๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘		หน้า 1 จาก 3
คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน		
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเลิ่งสาং อำเภอเลิ่งสาং จังหวัดนครราชสีมา		
ผู้ตรวจสอบ	๑. นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๒. นายสาคร จรรย์จอหอ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๓. นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๔. นางสุภาพ ดันกระโทก ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ชิ้น ๔	วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓.๒ ระบบกำลังส่ง

๓.๒.๑ คลัทช์ สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก หรือกลไก

๓.๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกประกอบด้วยเกียร์.ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์พร้อมโอเวอร์ไดฟ์และ

ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แรคแอนด์พีนีเยน หรือลูกปืนหมุนวน พร้อมเพาเวอร์ช่วยควบคุม

ขับเคลื่อนทางด้านหน้า

๓.๒.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก

๓.๒.๕ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้นคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงพร้อมโช้คอัพแก๊ส
หลังเป็นแบบแหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส

ช่วยทั้ง ๔ ล้อ

๓.๒.๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๖๐ Amp/hr ระบบ Alternator ผลิตกระแสได้

ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ Watt พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และคอมพรีเจอร์ครบถ้วนตามรูปแบบ

๓.๒.๗ ล้อเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.๘ ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า ถึงล้อหลังไม่ต่ำกว่า ๒,๘๔๕ มม. และความสูงจากพื้น

เรียบถึงตัวรถไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๓.๒๙ ผ่านมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า EURO ระดับ ๓

๔. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๔.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า,ตอนหลัง พร้อมติดตั้งกระเบกันกระแทก Liner จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ ยางพร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ เช็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งทุกตำแหน่ง จำนวน ๒ ชุด

๔.๖ ติดตั้งกันชนหลัง ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม หรือมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้ขึ้น - ลงกระเบ
ได้

๔.๗ หนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทาง หรือ เวลาที่
บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๔.๘ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้าย

ที่ ๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘		หน้า 2 จาก 3
คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน		
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา		
ผู้ตรวจสอบ	๑. นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๒. นายสาคร จรรย์จอหอ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๓. นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๔. นางสาวพ ดันกระโทก ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ชิ้น ๔	วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สัญญา

๔.๙ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบป้ายทะเบียนในวันส่งมอบ

๕. การรับประกันคุณภาพ

๕.๑ ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐

กิโลเมตรสุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

๕.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์

เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้าในจังหวัดนครราชสีมา





๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ กรณีซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒

ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ให้ยกเลิกข้อ ๕.๑

๖.๒ วันส่งมอบรถยนต์ ต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทภาคบังคับ (พรบ.บุคคลที่ ๓) ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ ๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘		หน้า 3 จาก 3	
คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน			
ผู้กำหนด โรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา			
ผู้ตรวจสอบ	๑. นายเกียรติพงษ์ อ่อนตา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๒. นายสาคร จรรย์จอหอ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ		วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๓. นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ		วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
	๔. นางสุภาพ ดันกระโทก ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ชิ้น ๔		วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘